



TOP FRAME bez ramki

#	
Podstawa Obudowa czarna (malowana proszkowo)	
925.101	X-Large Wymiary (szer. x wys. x gł.): 483x92x98mm
925.100	Medium Wymiary (szer. x wys. x gł.): 300x92x98mm
Pokrywa X-Large Do montażu na podstawie TOP FRAME (#925.101) W komplecie ze śrubami mocującymi	
925.0034	Aluminiowa (anodowana i piaskowana, EV1)
925.0049	Czarna (anodowana i piaskowana, EV6)
925.0023	Aluminiowa (anodowana, E1/EV1)
Pokrywa Medium Do montażu na podstawie TOP FRAME (#925.100) W komplecie ze śrubami mocującymi	
925.0044	Aluminiowa (anodowana i piaskowana, EV1)
925.0047	Czarna (anodowana i piaskowana, EV6)
925.0022	Aluminiowa (anodowana, E1/EV1)



925.101



925.0034



925.0049




925.0023

TOP FRAME z ramką

#	
X-Large Kolor: Szary metaliczny (malowanie proszkowe, kolor podobny do RAL9006) Obudowa czarna (malowana proszkowo)	
925.801	Symetryczna Wymiary (szer. x wys. x gł.): 583x192x110mm
925.501	Asymetryczna Wymiary (szer. x wys. x gł.): 523x162x110mm
Medium Kolor: Szary metaliczny (malowanie proszkowe, kolor podobny do RAL9006) Obudowa czarna (malowana proszkowo)	
925.800	Symetryczna Wymiary (szer. x wys. x gł.): 401x192x110mm
925.500	Asymetryczna Wymiary (szer. x wys. x gł.): 341x162x110mm



925.801



925.501

Wzorniki kolorów

#	
917.029	Zestaw 5 wzorników Wymiar wzornika 120mmx64mm Zestaw obejmuje kolory: Szary metaliczny (podobny do RAL9006), Antracytowy (podobny do RAL7016), Czarny (podobny do RAL9005), Biały (podobny do RAL9010), Kamień księżycowy metaliczny



917.029



Dostęp z **każdej** strony.

Odpowiednie listwy zasilające – zob. od strony 80.

Listwy zasilające CONFERENCE i TOP FRAME



X-Large | Wejście/wyjście zasilające: GST18i3 | Szerokość 444 mm

909.009	6					35°		2
909.008	5					35°		3
909.007	4					35°		4
909.0057	3					35°	●	4
909.006	3					35°		5
909.005	2					35°		6
909.0026		4				45°		2
909.0058		3				45°	●	2
909.0027		3				45°		3
909.0029		2				45°		5
909.0028		2				45°		4
909.016			6			35°		2
909.015			5			35°		3
909.014			4			35°		4
909.0060			3			35°	●	4
909.013			3			35°		5
909.012			2			35°		6
909.020*				6		0°		3
909.0191				4		0°		4
909.0172				3		0°	●	4
909.033*				2		0°		6
909.0080					5	35°		3
909.0105					3	35°	●	4

X-Large | Bez wejścia/wyjścia zasilającego | Szerokość 444 mm

909.001						0°		8
---------	--	--	--	--	--	----	--	---



Materiał: profil z anodowanego aluminium
Kolor gniazda: czarny

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.



Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.

Listwy zasilające CONFERENCE i TOP FRAME

#								
Medium Wejście/wyjście zasilające: GST18i3 Szerokość 260 mm								
909.004	3					35°		1
909.0056	2					35°	●	1
909.003	2					35°		2
909.002	1					35°		3
909.0023		2				45°		1
909.0024		1				45°		2
909.011			3			35°		1
909.0059			2			35°	●	1
909.010			2			35°		2
909.025			1			35°		3
909.0170				2		0°	●	1
909.017				2		0°		2
909.028				1		0°		3
909.058					3	35°		1
909.029					2	35°		2
Medium Wejście/wyjście zasilające: GST18i3 Szerokość 260 mm przedłużacz 0,3m GST18 w tym rozgałęźnik T								
909.0180				3		0°		1
Medium Bez wejścia/wyjścia zasilającego Szerokość 260 mm								
909.000						0°		4



909.004



909.0056



909.003



909.002



909.0059



909.000

Akcesoria

#	
Zestaw przewodnic CONFERENCE Do listew zasilających	
940.099	Czarna prowadnica z tworzywa sztucznego W komplecie z 2 śrubami z łbem stożkowym 2,9 x 13 mm z nacięciem Torx zgodnie z normą DIN 7982



940.099

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.

Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.